



Quarzgrund M815

Адгезионная грунтовка

- с кварцевым наполнителем
- для внутренних и наружных работ
- под дисперсионные штукатурки

Характеристики

Белая адгезионная грунтовка без органических растворителей; для внутренних и наружных работ. Содержит чистый кварц. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед последующим нанесением акриловых дисперсионных штукатурок и красок, подготовки защитно-армирующих слоев систем утепления, зимней консервации фасадов. Подходит для грунтования цементных штукатурок, кирпича, бетона, а также гипсовых оснований, ДВП, ДСП, QSB и OSB, гипсокартона, фанеры внутри помещений.

Состав

Стиролакрилатная дисперсия, кварц, вспомогательные добавки.

Подготовка основания

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной сухой и чистой. Непрочные покрытия и высолы тщательно удалить. Трещины расшить и зашпаклевать. Пораженные грибками места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Выполнение работ

Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Наносить щеткой или валиком. Работы выполнять при температуре поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках.

Расход – 320 г/м² в зависимости от основания. Время высыхания – 8-10 часов при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания могут измениться (при уменьшении температуры время увеличится). Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Колеровка

При нанесении цветных штукатурок рекомендуется колеровать грунтовку в тот же цвет красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230, а также машинным способом по системе Color Mix или SELECT.

Фасовка

6,75 кг; 13,5 кг

Меры безопасности и утилизация

При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во время проведения работ хорошо проветрить помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В плотно закрытой таре в прохладном месте, при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в невскрытой закрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днипро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua